

Pos.	Menge	Einheit	Leistung	€ Einzel	€ Gesamt
------	-------	---------	----------	-------------	-------------

FEWIS D – E8

1.1	—	Stück	FEWIS D - E8 Fernwirkmodul mit serieller Schnittstelle RS-232; überwacht acht Eingänge auf Zustandswechsel und überträgt Textmeldungen über ein extern anzuschließendes Modem direkt an Pager, Handy, eMail und / oder auf Fax. <u>Ausführungsform:</u> Gehäuseform: Profilgehäuse 85mm für Standardhutschiene Abmessungen: 4 PLE (72 x 86 x 60 mm B x H x T) Schutzart: IP20 Anschluß: eindrahtig 1,5 bis 2,5 mm ² feindrahtig 1,0 bis 1,5mm ² Spannungsversorgung: 12-24V _{DC} , z.B. FEWIS PowerPack oder Lambda-Netzteil Temperaturbereich: 0°C bis +40°C Störfestigkeit: IEC 801-4 Stufe 3 (2kV) Eingänge: für acht potentialfreie Kontakte <1kOhm / >500kOhm Kommunikations- schnittstellen: - serielle RS-232 Schnittstelle Anzeigen, LED: 8x Ein- / Aus-Zustände der acht Kanäle 1x Betrieb 1x Datenkommunikation	—'—'—	—'—'—
-----	---	-------	--	-------	-------

Bezeichnung: FEWIS D - E8
Artikel-Nummer: G0006300