

Pos.	Menge	Einheit	Leistung	€ Einzel	€ Gesamt
------	-------	---------	----------	-------------	-------------

FEWIS E - M8

1.1	—	Stück	FEWIS E - M8 Meldemodul zur Erweiterung des FEWIS M-P8 oder D-E8 und FEWIS Neon um weitere acht Meldeeingänge	—'—'—	—'—'—
-----	---	-------	--	-------	-------

Ausführungsform:

Gehäuseform:	Profilgehäuse 85mm für Standardhutschiene
Abmessung:	4 PLE (72 x 86 x 60 mm B x H x T)
Schutzart:	IP 20
Anschluß:	eindrahtig 1,5 bis 2,5 mm ² feindrahtig 1,0 bis 1,5mm ²
Spannungsversorgung:	12-24V DC, über Nahbus
Eigenverbrauch:	40 mA
Temperaturbereich:	0°C bis +40°C
Störfestigkeit:	IEC 801-4, 2kV
Eingänge:	für 8 potentialfreie Kontakte <1kOhm / >500kOhm
Kommunikations- schnittstelle:	Nahbus
Anzeigen, LED:	8 Ein/ Aus- Eingangszustände, 1 Betrieb, 1 Störung

Bezeichnung: FEWIS E – M8
Artikel-Nummer: G0002010