

Pos.	Menge	Einheit	Leistung	€ Einzel	€ Gesamt
<b>FEWIS M - P8</b>					
1.1	—	Stück	<b>FEWIS M - P8</b> Meldemodul mit integriertem Modem (V.32bis, Fax) überträgt 8 Meldungen per Modem und Wahlnetz auf E-Mail, Fax sowie Fernwirkleitstelle  <u>Ausführungsform:</u> Gehäuseform: Modulgehäuse für Hutschienenmontage (Abmessung: 4PLE) für Standardhutschiene nach DIN EN 50022 (35mm) Schutzart: IP20 Anschluß: eindrahtig bis 2,5 mm <sup>2</sup> feindrahtig bis 1,5mm <sup>2</sup> Spannungsversorgung: 12-24V DC, Eigenverbrauch: max. 200mA Temperaturbereich: -5°C bis +40°C Störfestigkeit: IEC 801-4 Stufe 3 (2kV) Eingänge: für 8 potentialfreie Kontakte (<1kOhm / >500kOhm) Kommunikations- schnittstellen: – RJ11-Westernbuchse für TAE-Telefonkabel – Nahbus zum Einfachschaltmodul FEWIS-NT-S2k Anzeigen: acht LEDs für Zustände der 8 Meldeeingänge eine LED für Betriebszustand eine LED für Modembetrieb	—'—'—	—'—'—

**Bezeichnung: FEWIS M-P8**

**Artikel-Nummer: G0006110**