

Pos.	Menge	Einheit	Leistung	€ Einzel	€ Gesamt
------	-------	---------	----------	-------------	-------------

FEWIS Neon GSM - Paket

1.1	—	Stück	<p>FEWIS Neon GSM - Paket Fernwirkmodul für das GSM-Netz; überwacht vier Eingänge (digital / analog) auf Zustandswechsel und überträgt Textmeldungen per SMS direkt an Handy; zwei Schaltausgänge per SMS fernschaltbar inklusive: - Netzteil, Lambda DSP 10-15, 10W, 15V - Rundstrahlantenne (D/E-Netz Antenne 5dB Gewinn, Quadband Magnetfuß, 3m Kabel, FME-Buchse)</p> <p><u>Ausführungsform:</u> Gehäuseform: Profilgehäuse 85mm für Standardhutschiene Abmessungen: 4 PLE (72 x 86 x 60 mm B x H x T) Schutzart: IP20 Anschluß: eindrahtig 1,5 bis 2,5 mm² feindrahtig 1,0 bis 1,5mm² Spannungsversorgung: 12-24V_{DC}, Temperaturbereich: 0°C bis +40°C Störfestigkeit: IEC 801-4 Stufe 3 (2kV) Eingänge: 4x digital (Meldekontakt oder Zähler) oder 4x analog (Strom oder Spannung) oder 2x digital und 2x analog, je nach Bedarf konfigurierbar Ausgänge: 2x Schaltausgang oder 1x Schaltausgang Anzeigen, LED: 4x Eingänge 2x Ausgänge 1x Betrieb 1x Modem 1x SMS-Empfang 1x SMS-Senden</p>	—'—'—	—'—'—
-----	---	-------	---	-------	-------

Bezeichnung: FEWIS Neon GSM Paket
Artikel-Nummer: G0019150