

| Pos.                | Menge | Einheit | Leistung            | €<br>Einzel | €<br>Gesamt |
|---------------------|-------|---------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>FEWIS Xenon8</b> |       |         |                     |             |             |
| 1.1                 | __    | Stück   | <b>FEWIS Xenon8</b> | —'—'—       | —'—'—       |

Funktion: Fernüberwachung / Zählerfernauslesung  
Gewicht: 950g  
Abmessungen: 110 x 75 x 80 mm (LxBxH)  
Schutzklasse: max. IP 66/68  
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C  
Spannungsversorgung: Lithiumbatterie 3,6V  
Ruhe: ca. 0,04mA (max 0,2 mA)  
Aktiv: ca. 30 mA  
Senden: max. 250mA

Modem: Integriertes Quadband GSM-Modem

Funktionsmerkmale

- 4 Eingänge (digital, analog oder seriell)
- Testfunktion mittels Reed-Kontakt
- Interne, selbsteinstellende Echtzeituhr
- Interne Selbstüberwachungsfunktion (Empfangspegel, Resetzähler)
- Optional: Datenlogger

Meldungen

- bei Grenzwert Über- oder Unterschreitung
- Bei definierten Fehlern
- Datenlogger: täglich mit Stundenwerten

**Bezeichnung: FEWIS Xenon8, 4 digitale Meldeeingänge**  
**Artikel-Nummer: G0022021**  
**(alle weiteren Eingangsvarianten auf Anfrage)**